


RELIANCE ORTHODONTIC PRODUCTS, INC.
1540 W. Thorndale Avenue,
Itasca, IL 60143 USA
1-800-323-4348 | Made in USA | Rx Only
RelianceOrthodontics.com

 RelianceOrthodontics.com

 ITC TRANSLATIONS
ITC USA
2000 PGA Blvd., Suite 4440
Palm Beach Gardens, FL 33408

 EC REP MD

EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

AUSTRALIAN SPONSOR
EMERGO AUSTRALIA
Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex St, Sydney,
NSW 2000, Australia

U.K. PERSON RESPONSIBLE
EMERGO CONSULTING (UK) LIMITED
c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge
CB24 9BZ
England, United Kingdom

SWITZERLAND AUTHORIZED REPRESENTATIVE
MedEnvoy Global BV
Leidschendam-Voorburg, Zug Branch Office
Gotthardstrasse 28, 6302 Zug, Switzerland



GOTO® FLUORESCING LIGHT CURE ORTHODONTIC ADHESIVE

INSTRUCTIONS FOR USE

V3 OCT.2023

 RELIANCE®
ORTHODONTIC
PRODUCTS



SCAN FOR MORE INFORMATION

EN - ENGLISH

INDICATIONS FOR USE: GoTo® is intended for use as a light cure bracket adhesive.

INSTRUCTIONS FOR USE:

Tooth Preparation: Prophy the enamel surfaces with 1st & Final®, rinse and dry thoroughly.

Etching: Apply etching agent onto the entire area to be bonded. Allow 30 seconds for etching. Rinse and dry thoroughly.

Primer Application: Apply 1 coat of Assure Plus and dry with air.

Application of Paste to bracket: Apply adhesive to bracket pad and smear into the bracket mesh. Apply bracket to the primed tooth surface. Light cure adhesive at close proximity for 10 seconds*. Note: GoTo will fluoresce under the presence of a blacklight.

Bracket and Adhesive Removal:

To remove GoTo™ use a ligature cutter to grab the adhesive at the bracket/enamel interface and pinch the bracket from the tooth. Remaining material can be removed with a Renew® Finishing System Bur and Renew® Finishing System #383 Point.

PRECAUTIONS: Unpolymerized resins may cause skin sensation in susceptible persons. In case of contact with the skin, wash thoroughly with soap and water. If accidentally instilled into eye, flush with copious amounts of water and seek medical attention immediately. Contact with other tissues: rinse spill area immediately with copious amounts of water for several minutes. Avoid placement of etching agent on soft tissue.

△ Use of UV, halogen and LED curing lights can be associated with eye damage. The patient, doctor and the assistant should wear properly designed protective eyewear when using these light curing devices.

TEMPERATURE LIMITATION: Store at room temperature (15–25°C)

Protective eyewear should be worn by the patient and dental staff

PATIENT POPULATION: The intended patient population is pediatric and adults requiring orthodontic treatment as indicated by clinicians.

CONTRAINDICATIONS: Bonding attachments to patients with compromised oral health, such as poor oral hygiene, periodontal disease, or preexisting dental conditions (i.e., decalcification, carious lesions, large restorations) can increase the risk of tooth damage.

SAFE DISPOSAL: Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation, a licensed hazardous-waste disposal contractor or collection site except for empty clean containers which can be disposed of as non-hazardous waste, a hazardous or special waste collection point.

WARRANTY: Reliance Orthodontic Products, Inc. recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. Reliance Orthodontic Products, Inc. does not accept liability for any damages or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the products as described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connections therewith.

RX ONLY: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.

NOTICE: Report any serious incident to Reliance and the competent authority of the state in which the user and/or patient is established.
TO REORDER: #GTP, #GTT, #GTP2

BG - BULGARIAN

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА: GoTo® е предназначен за използване като адхезив за леко втвърдяване на скоби.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

Подготовка на зъбите: Почистете емайловите повърхности с 1st & Final®, изплакнете и подсушете добре.

Езване: Нанесете вещества за езване върху цялата област, която ще бъде съврзана. Оставете 30 секунди за езване. Изплакнете и подсушете добре.

Нанасяне на грунд: Нанесете 1 слой от Assure Plus и подсушете с въздух.

Нанасяне на паста върху скобата: Нанесете лепило върху подложката на скобата и намажете и мрежата на скобата. Сложете скобата върху грундиранията повърхност на зъба. Лепило за леко втвърдяване в непосредствена близост за 10 секунди*. Задележка: GoTo ще флуоресцира при наличие на черна светлина.

Махане на скобата и лепило: За да премахнете GoTo™, използвайте резец за лигатура, за да хванете лепилото в интерфейса на скобата/емайлата и да откъщете скобата от зъба.

Останалият материал може да се отстрани с Renew® Finishing System Bur и Renew® Finishing System # 383 Point.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: Неполимеризираните смоли може да причинят кожни усещания при чувствителни лица. В случаи на контакт с кожата измити обилно със сапун и вода. При случайно попадане в очите промийте обилно с вода и незабавно потърсете медицинска помощ. Контакт с други тъкани: незабавно изплакнете мястото на

разлив с обилно количество вода в продължение на няколко минути. Избягвайте нанасянето на вещества за езване върху меки тъкани.

Primer Application: Apply 1 coat of Assure Plus and dry with air.

Application of Paste to bracket: Apply adhesive to bracket pad and smear into the bracket mesh. Apply bracket to the primed tooth surface. Light cure adhesive at close proximity for 10 seconds*. Note: GoTo will fluoresce under the presence of a blacklight.

Bracket and Adhesive Removal: To remove GoTo™ use a ligature cutter to grab the adhesive at the bracket/enamel interface and pinch the bracket from the tooth. Remaining material can be removed with a Renew® Finishing System Bur and Renew® Finishing System #383 Point.

PRECAUTIONS: Unpolymerized resins may cause skin sensation in susceptible persons. In case of contact with the skin, wash thoroughly with soap and water. If accidentally instilled into eye, flush with copious amounts of water and seek medical attention immediately. Contact with other tissues: rinse spill area immediately with copious amounts of water for several minutes. Avoid placement of etching agent on soft tissue.

△ Use of UV, halogen and LED curing lights can be associated with eye damage. The patient, doctor and the assistant should wear properly designed protective eyewear when using these light curing devices.

TEMPERATURE LIMITATION: Store at room temperature (15–25°C)

Protective eyewear should be worn by the patient and dental staff

PATIENT POPULATION: The intended patient population is pediatric and adults requiring orthodontic treatment as indicated by clinicians.

CONTRAINDICATIONS: Bonding attachments to patients with compromised oral health, such as poor oral hygiene, periodontal disease, or preexisting dental conditions (i.e., decalcification, carious lesions, large restorations) can increase the risk of tooth damage.

SAFE DISPOSAL: Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation, a licensed hazardous-waste disposal contractor or collection site except for empty clean containers which can be disposed of as non-hazardous waste, a hazardous or special waste collection point.

WARRANTY: Reliance Orthodontic Products, Inc. recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. Reliance Orthodontic Products, Inc. does not accept liability for any damages or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the products as described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connections therewith.

RX ONLY: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.

NOTICE: Report any serious incident to Reliance and the competent authority of the state in which the user and/or patient is established.
TO REORDER: #GTP, #GTT, #GTP2

CS - CZECH

INDIKACE K POUŽITÍ: GoTo® je určeno k použití jako světlomateriál adhezivum na zámky.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Príprava zuba: Profylakton ošetřete povrchy skloviny pomocí 1st & Final®, opláchněte je a důkladně osušte.

Lepení: Leptáto naneste na celou plochu, která má být bondována. Nechte leptat 30 sekund. Opláchněte a důkladně osušte.

Nanesení primeru: Naneste 1 vrstvu Assure Plus a osušte vzduchem.

Nanesení pasty na zámky: Naneste adhezivní materiál na podložku zámku a větštu jej do svítivého zámku. Nasáde zámek na povrch zuba ošetřený primerem. Lehce vytvářejte adhezivum z těsné blízkosti po dobu 10 sekund*. Poznámka: GoTo bude fluoreskovat za přítomnosti ultrafialového světla

Odstrojení zámku a adhezivního materiálu:

Chcete-li odstranit GoTo™, použijte frézu na ligaturu k uchopení adheziva na rozhraní zámek/sklovina a sevření vytáhněte zámek ze zuba. Zbývající materiál je možno odstranit pomocí vrtáčky dokončovacího systému Renew® a hrotom č. 383 dokončovacího systému Renew®.

OPATŘENÍ: Nepolymerizované pryskyřice mohou u vnitřních osob způsobit senzibilizaci kůže. V případě kontaktu s kůží důkladně omýjte mydlem a vodou.

Češtaní: Využijte vytáhněte zámek ze zuba. Ostatné materiály mohou být odstraněny pomocí vrtáčky dokončovacího systému Renew® a hrotom č. 383 dokončovacího systému Renew®.

Nařízení na zámků: Hranec je určen k použití Assure Plus a osušení vzduchem.

Nařízení na pastu výše skobata: Naneseťte lepilo výše podložkou na skobu a namájte a mřížku na skobu. Skložte skobu výše na rukou a zámkem na povrchnost zámků.

Nařízení na skobu a lepilo: Použijte UV, halogenových a LED polymerizační světel může být spojeno s poškozením očí. Při používání těchto světel může dojít k poškození očí.

Nařízení na zámků: Hranec je určen k použití Assure Plus a osušení vzduchem.

Nařízení na pastu výše skobata: Naneseťte lepilo výše podložkou na skobu a namájte a mřížku na skobu. Skložte skobu výše na rukou a zámkem na povrchnost zámků.

Nařízení na skobu a lepilo: Použijte UV, halogenových a LED polymerizační světel může být spojeno s poškozením očí. Při používání těchto světel může dojít k poškození očí.

Nařízení na zámků: Hranec je určen k použití Assure Plus a osušení vzduchem.

Nařízení na pastu výše skobata: Naneseťte lepilo výše podložkou na skobu a namájte a mřížku na skobu. Skložte skobu výše na rukou a zámkem na povrchnost zámků.

Nařízení na skobu a lepilo: Použijte UV, halogenových a LED polymerizační světel může být spojeno s poškozením očí. Při používání těchto světel může dojít k poškození očí.

Nařízení na zámků: Hranec je určen k použití Assure Plus a osušení vzduchem.

Nařízení na pastu výše skobata: Naneseťte lepilo výše podložkou na skobu a namájte a mřížku na skobu. Skložte skobu výše na rukou a zámkem na povrchnost zámků.

Nařízení na skobu a lepilo: Použijte UV, halogenových a LED polymerizační světel může být spojeno s poškozením očí. Při používání těchto světel může dojít k poškození očí.

Nařízení na zámků: Hranec je určen k použití Assure Plus a osušení vzduchem.

Nařízení na pastu výše skobata: Naneseťte lepilo výše podložkou na skobu a namájte a mřížku na skobu. Skložte skobu výše na rukou a zámkem na povrchnost zámků.

Nařízení na skobu a lepilo: Použijte UV, halogenových a LED polymerizační světel může být spojeno s poškozením očí. Při používání těchto světel může dojít k poškození očí.

Nařízení na zámků: Hranec je určen k použití Assure Plus a osušení vzduchem.

Nařízení na pastu výše skobata: Naneseťte lepilo výše podložkou na skobu a namájte a mřížku na skobu. Skložte skobu výše na rukou a zámkem na povrchnost zámků.

Nařízení na skobu a lepilo: Použijte UV, halogenových a LED polymerizační světel může být spojeno s poškozením očí. Při používání těchto světel může dojít k poškození očí.

Nařízení na zámků: Hranec je určen k použití Assure Plus a osušení vzduchem.

Nařízení na pastu výše skobata: Naneseťte lepilo výše podložkou na skobu a namájte a mřížku na skobu. Skložte skobu výše na rukou a zámkem na povrchnost zámků.

Nařízení na skobu a lepilo: Použijte UV, halogenových a LED polymerizační světel může být spojeno s poškozením očí. Při používání těchto světel může dojít k poškození očí.

Nařízení na zámků: Hranec je určen k použití Assure Plus a osušení vzduchem.

Nařízení na pastu výše skobata: Naneseťte lepilo výše podložkou na skobu a namájte a mřížku na skobu. Skložte skobu výše na rukou a zámkem na povrchnost zámků.

